



Насос для дома и сада BP 5 Home & Garden обеспечивает надежное орошение сада и постоянное давление воды, необходимое для водоснабжения дома. Насос работает только тогда, когда это необходимо, он автоматически включается и отключается в зависимости от отбора воды. К насосу можно одновременно присоединить два шланга – например, один для ручного полива, а другой – для орошения газона дождевателем. Насос оснащен входным фильтром, обратным клапаном и устройством защиты от «сухого хода». Мощный насос не требует технического обслуживания и впечатляет постоянным давлением для оптимального полива и водоснабжения. Ножной переключатель и звукопоглощающие резиновые ножки дают дополнительный комфорт. При возникновении неисправности специальный индикатор показывает, где находится ее причина – со стороны всасывания или с напорной стороны. Многоступенчатый насос значительно тише инжекторных и позволяет экономить до 30% энергии при равной производительности. Высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы.




**BP 5 Home & Garden**
**Технические характеристики**

<b>№ для заказа</b>	1.645-355.0	
<b>Штрих-код (EAN)</b>	4039784697768	
<b>Макс. мощность двигателя</b>	W	1000
<b>Макс. производительность</b>	l/h	6000
<b>Макс. высота подачи / давление</b>	m / bar	48 / 4,8
<b>Высота всасывания</b>	m	8
<b>Температура подачи, макс.</b>	°C	35
<b>Вес без аксессуаров</b>	kg	12,69
<b>Габариты (длина x ширина x высота)</b>	mm	220 x 535 x 380
<b>Соединительная резьба</b>	G1	

**Комплектация**

<b>№ для заказа</b>	1.645-355.0	
<b>Штрих-код (EAN)</b>	4039784697768	
<b>Удобная ручка для переноски</b>	-	
<b>Оптимизир. соединительный патрубков</b>	■	
<b>Входной фильтр</b>	-	
<b>Адаптер для кранов G1</b>	■	
<b>Удобный ножной выключатель</b>	■	
<b>Включая всасывающий шланг</b>	-	
<b>Включая набор для полива</b>	-	
<b>Функция старт/стоп</b>	■	

■ Входит в комплект поставки.



# Аксессуары для BP 5 Home & Garden 1.645-355.0

**KÄRCHER**



16

		Номер для заказа				Цена	Описание
<b>Другое</b>							
Компенсационный шланг	16	6.997-417.0					Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м Диаметр: 3/4"

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.