BP 5 Home

Насос с гидробаком BP 5 Home автоматически будет поддерживать необходимое давление в системе домового водоснабжения. Подойдет как для использования со стиральной машиной, так и для прочих хозяйственных нужд. Невероятная практичность достигается за счет автоматического включения / отключения в зависимости от давления в системе, 24 литровый бак позволяет включать насос только когда настанет необходимость. Встроенная защита от перегрева гарантирует отключение насоса в случае перегрева. Сам насос тоже будет долго работать т.к в производстве используется нержавеющая сталь. Станция легко монтируется к полу с помощью крепежных элементов.

BP 5 Home, 1.645-370.0, 2017-02-04

BP 5 Home

Технические характеристики

№ для заказа		1.645-370.0
Штрих-код (EAN)		4054278195629
Макс. мощность двигателя	Вт	1100
Макс. производительность	л/ч	4500
Макс. высота подачи / давление	м / бар	50 / 5
Рабочее давление	бар	1,9 / 3
Макс. высота всасывания	м	8
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	14,7
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	506 × 270 × 513

Комплектация

		1.645-370.0
Штрих-код (EAN)		4054278195629
Интегрированный гидроаккумулятор	л	24
Интегрированный манометр		■
Приспособления для прикрепления		■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для BP 5 Home
1.645-370.0

1–2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Всасывающий шланг									
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	☐
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	☐
Всасывающий шланг 3,5м G1	3	6.997-348.0						Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	☐
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	4	6.997-350.0						Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	☐
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	5	6.997-349.0						Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	☐
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	6	6.997-360.0						Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединия насоса с трубопроводом	☐
Фильтр									
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	7	6.997-345.0						Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	☐
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	8	6.997-342.0							☐
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	9	6.997-341.0						В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	☐
Входной фильтр для насосов, малый	10	6.997-343.0						Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	☐
Входной фильтр для насосов, большой	11	6.997-344.0							☐
Соединители									
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	12	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	☐
Соединительный комплект	13	6.997-358.0						Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	☐
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	14	6.997-340.0						Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	☐
Другое									
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды	15	6.997-355.0						Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.	☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BP 5 Home
1.645-370.0

16

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Компенсационный шланг	16	6.997-417.0						Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м Диаметр: 3/4"	□

□ Доступные аксессуары.